

Gamme

CONFORT

STRUCTURE CHASSIS & CUVE ACRYLIQUE
5 ANS
GARANTIES



SPA CONFORT 3

3 PLACES

mondial-piscine.eu

SPA CONFORT 3

Le spa Confort 3 vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 38 jets de massage.



3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS

DESCRIPTION

Dimensions

2000 X 1680 x 900 mm

Volume

950 litres

Poids vide / plein

320 kg / 1 270 kg

Jets

38 jets de massage air/eau
4 jets circulation (filtration)

Massage

1 pompe de massage 2200W

Filtration

1 pompe de filtration 180W
1 cartouche filtrante

Chauffage de l'eau

1 réchauffeur électrique 3 kW

Raccordement électrique

Mono 220v ou Tri 400v

ÉQUIPEMENTS

- 2 appuis-têtes en EVA coloris Gris
- 25 leds éclairage exclusif chromothérapie
- 1 projecteur LED
- By-pass
- Triple isolation : socle, cuve et jupe
- Housse d'hivernage
- Châssis en acier chromé



Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.



Projecteur LED RGB

Synchronisé avec les LEDs périphériques et placé au fond du spa, il apporte un choix de plusieurs coloris.



Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.

COLORIS

Cuve : Blanc marbré ou Gris Midnight Opal

Habillage extérieur :

Panneaux horizontaux en lambris composite avec angles alu PVC éclairés.
Socle ABS imputrescible Noir



Repose verre

Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



Couverture isothermique



D'une épaisseur de 8 à 12 cm, elle sécurise votre spa et maintient la température de votre eau.



Ozonateur

Procédé 100% naturel économique et très efficace pour réduire l'apport de désinfectant.

FOCUS BIEN-ÊTRE



LÉGENDE

- 22 jets directionnels 2"
- 9 jets directionnels 2"
- 2 jets directionnels 3"
- 1 jet rotatif 3"
- 4 jets de circulation

Relaxez-vous le temps d'un parcours sensoriel où chaque poste offre un massage différent.



SPA CONFORT 3



3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS



Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	3 Places : 1 assise, 2 allongées de longueurs différentes
POIDS PLEIN / VIDE	320 / 1 270 kg
VOLUME D'EAU	950 L
DIMENSIONS (m)	2,00 x 1,68 m
HAUTEUR (m)	0,90 m

5 MODÈLES DIFFÉRENTS DE BUSES

JETS DE MESSAGES AIR/EAU	38
--------------------------	----

ÉQUIPEMENT D'AMBIANCE

PROJECTEUR	1 projecteur à LED RGB
CHROMOTHÉRAPIE	25 points lumineux de chromothérapie
CASCADE RÉTRO-ÉCLAIRÉE	1 Cascade sur circuit de circulation
COUSSINS RÉTRO-ÉCLAIRÉS	2 x appuie-têtes en EVA gris avec logo Mondial SPA rétro-éclairé
LOGO MONDIAL SPA RÉTRO-ÉCLAIRÉ	Sur un côté de la jupe
ANGLES DE JUPE ÉCLAIRÉS	4 angles avec insert LED éclairant vers le sol
REPOSE VERRE	4

CUVE ET ISOLATION

CUVE ACRYLIQUE	Blanc marbré ou Gris Midnight Opal (Marque ARISTECH)
ISOLATION CUVE	Isolation mousse 30 MM laissant accès aux pièces techniques
SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION	ABS + Mousse isolante 15 mm
JUPE / HABILLAGE	Panneau horizontal en lambris composite gris + angles PVC à LED
ISOLATION JUPE	Panneaux isolant mousse / Aluminium périphérique 15 mm
COUVERTURE THERMIQUE	8 à 12 cm incluse

LA TECHNIQUE

CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP6013G1 + réchauffeur 3 KW
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	TP400
POMPE DE FILTRATION	Pompe de circulation 230V/50Hz/180W
POMPE DE MASSAGE mono vitesse	1 X 3 CV 230V/50Hz (2200W)
SKIMMER	1 flottant à coulisse + 1 filtre à cartouches
DÉSINFECTION	1 ozonateur Balboa
BY-PASS	De série pour installation PAC ou filtration déportée
STRUCTURE CHÂSSIS	Acier chromé
BOND DE FOND + VANNE	Permet la vidange complète du spa
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Branchement monophasé : 230 V - 16 A Branchement triphasé : 400 V - 3x16A Prévoir interrupteur différentiel 30 mA en tête de ligne.

GARANTIES	2 ans sur les pompes, équipements Balboa, accessoires, coussins, leds 5 ans sur l'étanchéité de la cuve
-----------	--

LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
---------------	------------------------------------